

naderingsschakelaar SMEO-4U-K5-LED-24



Artikelnummer: 175401

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

reedcontact, met schakelstatus (LED) kabellengte 5 m,

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	≤ 0,5 ms
Uitschakeltijd	0,03 ms
Max. uitgangsstroom	500 mA
Max. schakelvermogen DC	10 W
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 27 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Kabellengte	5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Soort bevestiging	met toebehoren
Productgewicht	130 g
Materiaal behuizing	PET
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP67