

Mejno stikalo SMEO-4U-K5-LED-24



Številka dela: 175401

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

na principu Reed kontakta, s prikazom stanja (LED), dolžina kabla 5 m.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 0,5 ms
Čas izklopa	0,03 ms
Maks. izhodni tok	500 mA
Maks. preklopna moč DC	10 W
Kratkostična odpornost	ne
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 27 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek	3-žilni Kabel
Dolžina kabla	5 m
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	s priborom
Masa izdelka	130 g
Material, ohišje	PET
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP67