


connecteur femelle FBSD-GD-13,5

N° de pièce: 18496

FESTO

pour connexion bus de terrain aux terminaux de distributeurs



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	40 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle droit/borne à vis Brochage type A, selon EN 175301-803 M12x1
Plage de tension de service CC	≤ 250 V
Plage de tension de service CA	≤ 250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Presse-étoupe	Pg13,5
Diamètre de câble admissible	10 ... 12 mm
Section de raccordement	0,75 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	renforcé PA
Couleur boîtier	noir
Matériau écrou-raccord	Zinc moulé sous pression nickelé
Matériau contacts à fiche	Bronze Bronze blanc, revêtu