


contrastekker FBSD-GD-13,5

Artikelnummer: 18496

FESTO

voor veldbusaansluiting aan ventiel- en installatie-eilanden



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	40 g
Elektrische aansluiting	4-polig Stekker recht / schroefklem Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 M12x1
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	4 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg13,5
Toege laten kabel diameter	10 ... 12 mm
Aansluiting doorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuiling sgraad	3
Corrosie bestendigheid sklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Gespu it giet zink vernikkeld
Materiaal stekkercontact	brons Gecoat met wit brons