



# Chwytek kątowy HGWM-08-EO-G7

Numer części: 185694

FESTO

Micro, z gwintem zewnętrznym.



## Karta danych

| Cecha                                              | Wartość                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wielkość                                           | 8                                             |
| Maks. luz kątowy na szczęce chwytaka ax, ay        | 0.5 deg                                       |
| Maks. luz na szczęce chwytaka Sz                   | 0.03 mm                                       |
| Maks. kąt otwarcia                                 | 17 deg                                        |
| Powtarzalność chwytaka                             | ≤ 0.02 mm                                     |
| Liczba szczęk chwytaka                             | 2                                             |
| Tryb pracy                                         | Jednostronnego działania<br>Normalnie otwarty |
| Funkcja chwytaka                                   | Kątowy                                        |
| Konstrukcja                                        | Równia pochyła                                |
| Sygnalizacja położenia                             | Bez                                           |
| Ciśnienie robocze                                  | 2 ... 8 bar                                   |
| Maks. częstotliwość robocza chwytaka               | 4 Hz                                          |
| Min. czas otwarcia przy 6 bar                      | 2.7 ms                                        |
| Min. czas zamknięcia przy 6 bar                    | 1.2 ms                                        |
| Medium robocze                                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]   |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 2 – Średnia odporność na korozję              |
| Temperatura otoczenia                              | 5 ... 60 °C                                   |
| Moment od sprężyny powrotnej                       | 0.5 Ncm                                       |
| Całkowity moment chwytu przy 6 bar, przy zamykaniu | 22 Ncm                                        |
| Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna       | 7 N                                           |
| Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny     | 20 Ncm                                        |
| Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny     | 20 Ncm                                        |
| Maks. moment na szczęce chwytaka Mz, statyczny     | 20 Ncm                                        |
| Waga produktu                                      | 14 g                                          |
| Sposób montażu                                     | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej         |
| Przylączy pneumatyczne                             | M3                                            |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Nie zawierają miedzi i PTFE                   |
| Materiał pokrywy                                   | POM                                           |
| Materiał obudowy                                   | Stal wysokostopowa, nierdzewna                |
| Materiał szczęk chwytaka                           | Stal wysokostopowa                            |