



# Kotno prijemalo HGWM-08-EO-G7

Številka dela: 185694

FESTO

Micro, z zunanjim navojem.



## Podatkovni list

| Značilnost                                       | Vrednost                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                         | 8                                       |
| Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay | 0,5 deg                                 |
| Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz           | 0,03 mm                                 |
| Maks. kot odprtja                                | 17 deg                                  |
| Ponovljivost prijemala                           | ≤ 0,02 mm                               |
| Število prijemalnih prstov                       | 2                                       |
| Način delovanja                                  | enosmerni<br>odprt                      |
| Prijemalna funkcija                              | kot                                     |
| Konstrukcijska zgradba                           | Poševna ravnina                         |
| Zaznavanje položaja                              | Brez                                    |
| Obratovalni tlak                                 | 2 ... 8 bar                             |
| Maks. delovna frekvenca prijemala                | 4 Hz                                    |
| Min. čas odpiranja pri 6 bar                     | 2,7 ms                                  |
| Min. čas zapiranja pri 6 bar                     | 1,2 ms                                  |
| Delovni medij                                    | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK             | 2 - zmerna korozijska obremenitev       |
| Temperatura okolice                              | 5 ... 60 °C                             |
| Povratni moment vzmeti                           | 0,5 Ncm                                 |
| Celotni prijemalni moment pri 6 bar, zapiranje   | 22 Ncm                                  |
| Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična    | 7 N                                     |
| Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen  | 20 Ncm                                  |
| Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen  | 20 Ncm                                  |
| Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen  | 20 Ncm                                  |
| Masa izdelka                                     | 14 g                                    |
| Način pritrditve                                 | s protimatico                           |
| Pnevmatični priključek                           | M3                                      |
| Opomba o materialu                               | Brez bakra in PTFE                      |
| Material, pokrivna kapa                          | POM                                     |
| Material, ohišje                                 | visokolegirano jeklo, nerjavno          |
| Material, prijemalna čeljust                     | visokolegirano jeklo                    |