


# Vtično navojni priključek QS-G1/4-10

Številka dela: 186101

★ Osnovni program

Zunanji navoj z zunanjim šestrobom.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                          | Standarden                                                                                                                         |
| Imenska velikost                                  | 8,5 mm                                                                                                                             |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč                                                                                                                     |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben                                                                                                                           |
| Enota pakiranja                                   | 10                                                                                                                                 |
| Konstrukcijska zgradba                            | Princip potisni/povleci                                                                                                            |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                    |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature      | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                   |
| Morska klasifikacija                              | glej certifikat                                                                                                                    |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                                                                                                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev                                                                                                   |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 80 °C                                                                                                                      |
| Imenski pritezni moment                           | 9 Nm                                                                                                                               |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 20 %                                                                                                                             |
| Masa izdelka                                      | 21 g                                                                                                                               |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj G1/4                                                                                                                 |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 10 mm                                                                                                   |
| Barva sprostitvenega obroča                       | modra                                                                                                                              |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                                                                                                                       |
| Material, ohišje                                  | Med (medenina)<br>nikljan                                                                                                          |
| Material, sprostitveni obroč                      | POM                                                                                                                                |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR                                                                                                                                |
| Material, segment cevne spojke                    | visokolegirano jeklo, nerjavno                                                                                                     |