


# L vtično navojni priključek QSML-G1/8-4

Številka dela: 186268

★ Osnovni program

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                          | Mini                                    |
| Imenska velikost                                  | 2,5 mm                                  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč                          |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben                                |
| Enota pakiranja                                   | 10                                      |
| Konstrukcijska zgradba                            | Princip potisni/povleci                 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 6 bar                         |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature      | -0,95 ... 14 bar                        |
| Morska klasifikacija                              | glej certifikat                         |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev        |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 80 °C                           |
| Imenski pritezni moment                           | 7 Nm                                    |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 20 %                                  |
| Masa izdelka                                      | 9 g                                     |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj G1/8                      |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 4 mm         |
| Barva sprostitvenega obroča                       | modra                                   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                            |
| Material, ohišje                                  | PBT                                     |
| Material, sprostitveni obroč                      | POM                                     |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR                                     |
| Material, segment cevne spojke                    | visokolegirano jeklo, nerjavno          |