



válec s krátkým zdvihem AEVC-6-10-A-P-A

č. dílu: 188061

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
Pístnice s vnějším závitem.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
průměr pístu	6 mm
zpětná síla pružiny při zajíždění	3 N
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tlačný
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	11 N
pohybující se hmotnost	1.8 g
hmotnost výrobku	23 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel