



# vakuová přísavka

## ESS-4-SS

č. dílu: 189271

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| min. poloměr výrobku R                       | 10 mm                                                        |
| jmenovitá světlost                           | 1.2 mm                                                       |
| průměr přísavky                              | 4 mm                                                         |
| objem přísavky                               | 0.008 cm <sup>3</sup>                                        |
| možnost použití vyfukovacího impulsu         | ≤ 4 bar                                                      |
| umístění připojení                           | nahoře                                                       |
| montážní poloha                              | libovol.                                                     |
| přířazení držáku přísavky                    | velikost 1                                                   |
| tvar přísavky                                | kulatý plochý tvar                                           |
| provozní tlak                                | 0 ... 0.95 bar                                               |
| jmenovitý provozní tlak                      | -0.7 bar                                                     |
| provozní médium                              | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| třída odolnosti korozi KBK                   | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                       |
| bezpečnost vzhledem k potravinám             | viz rozšířené informace o materiálu                          |
| okolní teplota                               | -30 ... 180 °C                                               |
| přidržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 0.46 N                                                       |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku   | 0.5 N                                                        |
| hmotnost výrobku                             | 0.1 g                                                        |
| typ upevnění                                 | prostřednictvím připojení vakua                              |
| připojení vakua                              | vnější průměr 3 mm                                           |
| barva                                        | průsvitn.                                                    |
| tvrdost Shore                                | 50 +/- 5                                                     |
| materiál šroubovacích čepů                   | poniklovaná mosaz                                            |
| upozornění k materiálu                       | prosté mědi a PTFE<br>obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky                            | VMQ (silikon)                                                |