


# ventouse ESS-6-SS

N° de pièce: 189276

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rayon de pièce R min.                         | 15 mm                                                                       |
| Diamètre nominal                              | 2 mm                                                                        |
| Diamètre de ventouse                          | 6 mm                                                                        |
| Volume de ventouse                            | 0,015 cm <sup>3</sup>                                                       |
| Capacité d'impulsion d'éjection               | ≤ 4 bar                                                                     |
| Position du raccord                           | en haut                                                                     |
| Position de montage                           | indifférent                                                                 |
| Correspondance des porte-ventouse             | Taille 2                                                                    |
| Forme de la ventouse                          | plat cylindrique                                                            |
| Pression de service                           | 0 ... 0,95 bar                                                              |
| Pression de service nominale                  | -0,7 bar                                                                    |
| Fluide de service                             | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 1 - Faibles effets de corrosion                                             |
| Innocuité alimentaire                         | voir Informations complémentaires sur les matériaux                         |
| Température ambiante                          | -30 ... 180 °C                                                              |
| Force de maintien à la pression de service    | 1,1 N                                                                       |
| Force latérale à pression de service nominale | 2,5 N                                                                       |
| Poids du produit                              | 0,2 g                                                                       |
| Mode de fixation                              | Via raccord de vide                                                         |
| Raccord de vide                               | Diamètre intérieur 4 mm                                                     |
| Couleur                                       | transparent                                                                 |
| Dureté Shore                                  | 50 +/- 5                                                                    |
| Matériau tourillon vissé                      | Laiton nickelé                                                              |
| Note sur la matière                           | sans cuivre ni PTFE<br>Contenant de substances de silicone<br>Conforme RoHS |
| Matériau ventouse                             | VMQ (silicone)                                                              |