



válec s vedením mini DFC-6-5-P-A-KF

č. dílu: 189461

FESTO

pro snímání poloh, s vedením v kuličkách
držák čidla je obsažen v dodávce



katalogový list

parametr	hodnota
vzdálenost těžiště zátěže od pohybové desky	10 mm
zdvih	5 mm
průměr pístu	6 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
max. rychlost	1 m/s
provozní režim	dvojitý
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-5 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.008 Nm
max. moment Mx	0.1 Nm
max. užitečná zátěž v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	4.6 N
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	12.5 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	17 N
pohybující se hmotnost	8.8 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	8.8 g
hmotnost výrobku	28 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.8 g
připojení pneumatiky	M3
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel