



minigeleidingscilinder DFC-6-20-P-A-KF

Artikelnummer: 189464

FESTO

Voor positiedetectie met kogelgeleiding.
Sensorbeugel wordt meegeleverd



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat	10 mm
Slag	20 mm
Zuigerdiameter	6 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Max. snelheid	1 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,008 Nm
Max moment Mx	0,1 Nm
Max. nuttige last	4,6 N
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	12,5 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	17 N
Te verplaatsen massa	8,8 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	8,8 g
Productgewicht	44 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	2,8 g
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij