



válec s vedením mini DFC-10-20-P-A-KF

č. dílu: 189476

FESTO

pro snímání poloh, s vedením v kuličkách
držák čidla je obsažen v dodávce



katalogový list

parametr	hodnota
vzdálenost těžiště zátěže od pohybové desky	15 mm
zdvih	20 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1 ... 10 bar
max. rychlost	1 m/s
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-5 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.05 Nm
max. moment Mx	0.3 Nm
max. užitečná zátěž v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	9.8 N
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	35 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	47 N
pohybující se hmotnost	27.2 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	27.2 g
hmotnost výrobku	117 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.2 g
připojení pneumatiky	M5
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel