

# Filter

## LF-D-5M-MIDI-A



Številka dela: 192561

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, stopnja filtriranja 5 µm, z zaščitnim košem in avtomatičnim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Velikost                             | Midi                                                      |
| Serija                               | D                                                         |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°                                         |
| Stopnja filtriranja                  | 5 µm                                                      |
| Izpust kondenzata                    | popolnoma avtomatično                                     |
| Konstrukcijska zgradba               | Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom              |
| Maks. količina kondenzata            | 43 cm <sup>3</sup>                                        |
| Zaščita lončka                       | Kovinski zaščitni koš                                     |
| Obratovalni tlak                     | 2 ... 12 bar                                              |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev                         |
| Temperatura skladiščenja             | -10 ... 60 °C                                             |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini  |
| Temperatura medija                   | 5 ... 60 °C                                               |
| Temperatura okolice                  | 5 ... 60 °C                                               |
| Masa izdelka                         | 700 g                                                     |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda<br>s priborom                               |
| Pnevmatični priključek 1             | Priključna plošča                                         |
| Pnevmatični priključek 2             | Priključna plošča                                         |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                                              |
| Material, filter                     | PE                                                        |
| Material, ohišje                     | cinkova tlačna litina                                     |
| Material, lonček                     | PC                                                        |