


# Vhodni modul CPX-8DE

Številka dela: 195750

FESTO

za modularen električni terminal CPX, 8 digitalnih vhodov.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije Š x D x V                          | (vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm          |
| Število vhodov                               | 8                                                                                      |
| Diagnoza                                     | Kratek stik/preobremenitev na kanal                                                    |
| Parametriziranje                             | Vklopni čas<br>Podaljšanje časa signala<br>Obnašanje po kratkem stiku<br>Nadzor modula |
| LED displeji                                 | 1 Zbirna diagnoza<br>8 Status kanala                                                   |
| Čas vhoda                                    | 3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms s parametriranjem)                                           |
| Zaščita (kratek stik)                        | interna elektronska varovalka na modul                                                 |
| Območje obratovalne napetosti DC             | 18 ... 30 V                                                                            |
| Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti | Tip. 15 mA                                                                             |
| Maks. preostali tokovni vhodi na modul       | 1 A                                                                                    |
| Imenska delovna napetost DC                  | 24 V                                                                                   |
| Električna izolacija kanala - notranji bus   | ne                                                                                     |
| Električna izolacija kanal - kanal           | ne                                                                                     |
| Preklopni nivo                               | Signal 0: $\leq 5$ V<br>Signal 1: $\geq 11$ V                                          |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK         | 1 - nizka korozijska obremenitev<br>(v vgrajenem stanju)                               |
| Temperatura skladiščenja                     | -20 ... 70 °C                                                                          |
| Vrsta zaščite                                | Odvisen od priključnega bloka                                                          |
| Temperatura okolice                          | -5 ... 50 °C                                                                           |
| Masa izdelka                                 | 39 g                                                                                   |
| Karakteristike vhodov                        | IEC1131-T2                                                                             |
| Preklopna logika vhodov                      | PNP (pozitivni vklop)                                                                  |
| Material, ohišje                             | Ojačan PA<br>PC                                                                        |