



paralelní chapadlo HGPM-08-EO-G6

č. dílu: 197559

FESTO

Mikro, s kompenzací zdvihu (odpružení).



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8
zdvih na čelist chapadla	2 mm
max. přesnost výměny	0.2 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	≤ 0.05 mm
počet prstů chapadla	2
provozní režim	jednočinný otevřený
funkce chapadla	paralelní
konstrukce	nakloněná rovina
snímání polohy	bez
celková síla úchopu při rozevírání při 6 barech	16 N
provozní tlak	4 ... 8 bar
max. pracovní frekvence chapadla	4 Hz
min. doba pro rozevření při 6 barech	4.9 ms
min. doba pro sevření při 6 barech	2.3 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	5 ... 60 °C
síla pružiny vyrovnávající zdvih	4 ... 6 N
síla úchopu při 6 barech při svírání	8 N
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	10 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	0.1 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	0.1 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	0.1 Nm
hmotnost výrobku	19 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytky	POM
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál čelistí chapadla	vysoce legovaná ocel