


# jednosměrný škrticí ventil GRLA-M5-QS-4-RS-D

č. dílu: 197577

★ doporučené výrobky

s drážkovaným šroubem a kontramaticí.

FESTO



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| funkce ventilu                               | funkce jednosměrného škrtení na odvětrání                             |
| připojení pneumatiky 1                       | QS-4                                                                  |
| připojení pneumatiky 2                       | M5                                                                    |
| nastavovací prvek                            | drážkovaný šroub                                                      |
| typ upevnění                                 | našroubovatelný                                                       |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrtení   | 110 l/min                                                             |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru   | 65 ... 110 l/min                                                      |
| provozní tlak                                | 0.2 ... 10 bar                                                        |
| okolní teplota                               | -10 ... 60 °C                                                         |
| klasifikace Maritime                         | viz certifikát                                                        |
| montážní poloha                              | libovol.                                                              |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot         | 0.2 ... 10 bar                                                        |
| normální průtok ve směru škrtení 6 -> 0 barů | 165 l/min                                                             |
| normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů | 140 ... 160 l/min                                                     |
| provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium    | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| teplota média                                | -10 ... 60 °C                                                         |
| jmenovitý utahovací moment                   | 0.8 Nm                                                                |
| hmotnost výrobku                             | 14 g                                                                  |
| materiál šroubovacích čepů                   | mosaz                                                                 |
| upozornění k materiálu                       | ve shodě s RoHS                                                       |
| materiál těsnění                             | NBR                                                                   |
| materiál uvolňovacího kroužku                | POM                                                                   |
| materiál regulačního šroubu                  | vysoce legovaná nerezová ocel                                         |
| materiál kyvného připojení                   | zinkový tlakový odlitek<br>chromátovaný                               |