


Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-QS-6-RS-D

Numer części: 197581

★ Podstawowy program produkcyjny

Z śrubą radełkowaną i przeciwnakrętką.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Zawór dławiąco-zwrotny z dławieniem na wylocie
Przylącze pneumatyczne 1	QS-6
Przylącze pneumatyczne 2	G1/8
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	185 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	160 ... 240 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.2 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	370 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym: 6 - > 0 bar	330 ... 390 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	3 Nm
Waga produktu	23 g
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał przylącza obrotowego	Odlew ciśnieniowy cynkowy Chromowany