



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
rozměr rastru	40 mm
typ upevnění	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
hmotnost výrobku	93 g
protokol	PROFINET
rozhraní pro síť	Ethernet
rozhraní pro průmyslovou síť, protokol	PROFINET RT
rozhraní pro průmyslovou síť, druh připojení	2x zásuvka
rozhraní pro průmyslovou síť, technika připojení	M12x1, kódování D podle EN 61076-2-101
rozhraní pro průmyslovou síť, počet pinů/žil	4
rozhraní pro síť, galvanické oddělení	ano
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	100 Mbit/s
čas vnitřního cyklu	1 ms na každý 1 Byte uživatelských dat
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
napájení, funkce	silové a pro elektroniku
napájení, druh připojení	konektor
napájení, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
napájecí napětí, počet pinů/žil	5
diagnostika	komunikační chyba diagnostika systému nízké napětí
přídavné funkce	třída shody C Fast Start Up (FSU) LLDP MRP PROFINET IRT PROFInergy SNMP sdílené zařízení webserver
podpora konfigurace	soubor GSDML
indikace LED specifická pro výrobek	PS: provozní napětí elektroniky a silového napájení X1: stav systému modul I-port 1 X2: stav systému modul I-port 2
indikace LED specifická pro síť	NF: chyba sítě TP1: síť aktivní, port 1 TP2: síť aktivní, port 2
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 80 mA
max. napájení proudem	4 A
povolání	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu nevyužité výstupy uzavřeny
okolní teplota	-5 ... 50 °C
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS