


Vozlišče Bus CTEU-PN

Številka dela: 2201471

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimenzija rastra	40 mm
Način pritrditve	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
Masa izdelka	93 g
Protokol	PROFINET
Fieldbus vmesnik	Ethernet
Fieldbus vmesnik, protokol	PROFINET RT
Fieldbus vmesnik, vrsta priključka	2x vtičnica
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	M12x1, D-kodiran po EN 61076-2-101
Fieldbus enkoderja, število polov/žic	4
Fieldbus vmesnik, galvanska izolacija	da
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	100 Mbit/s
Interni čas cikla	1 ms na 1 bit uporabniških podatkov
Maks. adresirna količina vhodov	64 Byte
Maks. adresirna količina izhodov	64 Byte
Napajanje z napetostjo, funkcija	Elektronika in breme
Električno napajanje, vrsta priključka	Vtič
Električno napajanje, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Napajanje, število polov/žic	5
Diagnoza	Komunikacijska napaka Diagnostika sistema Prenizna napetost
Dodatne funkcije	Razred skladnosti C Fast Start Up (FSU) LLDP MRP PROFINET IRT PROFInergy SNMP Deljena naprava Web strežnik
Podpiranje konfiguracij	GSDML datoteka
Prikaz z LED odvisen od izdelka	PS: Obratovalna napetost za elektroniko in bremensko napajanje X1: Sistemski status modula I priključka 1 X1: Sistemski status modula I priključka 2
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	NF: napaka mreže TP1: mreža aktivna, priključek 1 TP2: mreža aktivna, priključek 2
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	tipično 80 mA
Maks. tokovno napajanje	4 A
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC oznaka	KC-EMV

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju neuporabljeni priključki zaprti
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Material, ohišje	PA
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS