



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	98 g
síťová sběrnice	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
čas vnitřního cyklu	1 ms na každý 1 Byte uživatelských dat
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
diagnostika	komunikační chyba diagnostika systému nízké napětí
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce při poruše a v pohotovostním klidovém stavu
přídavné funkce	AddressConflictDetection (ACD) - acyklický přístup k datům pomocí "Explicit Message" EtherNet/IP Quickconnect adresace IP pomocí DHCP, spínačů DIL, průmyslové sítě nebo FFT Integrated Switch kruhová topologie (DLR) SNMP spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat webserver
podpora konfigurace	soubor EDS
ovládací prvky	spínače DIL
indikace LED specifická pro výrobek	PS: provozní napětí elektroniky a silového napájení X1: stav systému modul I-port 1 X2: stav systému modul I-port 2
indikace LED specifická pro síť	NS: stav sítě TP1: síť aktivní, port 1 TP2: síť aktivní, port 2
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 65 mA
max. napájení proudem	4 A
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS