


Moduł fieldbus CTEU-EP

Numer części: 2798071

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Waga produktu	98 g
Interfejs Fieldbus	2x gniazdo, M12x1, 4pin, D-codiert
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s
Protokół	EtherNet/IP Modbus TCP
Wewnętrzny czas cyklu	1 ms na 1 bajt danych użytkownika
Maks. pojemność adresowa dla wejść	64 Byte
Maks. pojemność adresowa dla wyjść	64 Byte
Diagnostyka	Błąd komunikacji Diagnostyka systemu Napięcie poniżej wartości nominalnej
Parametryzacja	Sposób zachowania się diagnostyki Reakcja w trybie Fail-safe i Idle
Dodatkowe funkcje	AddressConflictDetection (ACD) - Acykliczny dostęp do danych przez "Explicit Message" EtherNet/IP Quickconnect Adresowanie IP przez DHCP, przełącznik DIL, fieldbus lub FFT Integrated Switch Topologia pierścienia (DLR) SNMP Start-up parametryzacji w normalnym tekście przez fieldbus Stan systemu może być wyświetlany przy użyciu danych procesowych Web servers
Wsparcie dla konfiguracji	Plik EDS
Elementy obsługowe	Przełącznik-DIL
Diody LED specyficzne dla produktu	PS: Napięcie robocze dla elektroniki i zasilania obciąż. X1: System status at module I-Port 1 X2: System status at module I-Port 2
Diody LED specyficzne dla magistrali	NS: Status sieci TP1: Sieć aktywna Port 1 TP2: Sieć aktywna Port 2
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	Typ. 65 mA
Maks. natężenie prądu zasilania	4 A
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS