


Vozlišče Bus CTEU-EP

Številka dela: 2798071

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Masa izdelka	98 g
Vmesnik Fieldbus	2x vtičnica, M12x1, 4-polna, D kodirana
Hitrost prenosa	10/100 Mbit/s
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
Interni čas cikla	1 ms na 1 bit uporabniških podatkov
Maks. adresirna količina vhodov	64 Byte
Maks. adresirna količina izhodov	64 Byte
Diagnoza	Komunikacijska napaka Diagnostika sistema Prenizna napetost
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Za napake varna in nedejavna (idle) reakcija
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) - Acikličen dostop do podatkov preko "Explicit Message" EtherNet/IP Quickconnect IP-naslavljanje preko DHCP, DIL-stikalo, Fieldbus ali FFT Integrated Switch Topologija obroča (DLR) SNMP Start-up parametriranje v normalnem tekstu preko Fieldbus Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Web strežnik
Podpiranje konfiguracij	EDS datoteka
Krmilni elementi	DIL-stikala
Prikaz z LED odvisen od izdelka	PS: Obratovalna napetost za elektroniko in bremensko napajanje X1: Sistemski status modula I priključka 1 X1: Sistemski status modula I priključka 2
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	NS: status mreže TP1: mreža aktivna, priključek 1 TP2: mreža aktivna, priključek 2
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 65 mA
Maks. tokovno napajanje	4 A
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Material, ohišje	PA
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS