


hadicový ventil VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4

č. dílu: 3022837

FESTO

pneumaticky ovládaný hadicový ventil v tělese z ušlechtilé oceli, v bezpečnostní poloze otevřen, pro připojení svorkami, DN15



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	hadicový ventil (Quetsch), ovládaný pneumaticky
typ ovládání	pneumatický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	objímka (clamp) podle ASME-BPE typ A
jmenovitá světlost DN	15
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v zákl. pol. otevř.
směr proudění	reversibilní
tlak média	0 ... 4 bar
provozní tlak	1 ... 6.5 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	10
diferenciální tlak	2.5 bar
průlomový tlak	16 bar
přetlak	7.8 bar
typ návratu do původní polohy	pružnost při zpětném rázu
typ řízení	s vnějším řízením
připojení pomocného řídicího tlaku 12	G1/8
řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
max. viskozita	4,000 mm ² /s
teplota média	-5 ... 150 °C
okolní teplota	-5 ... 60 °C
skladovací teplota	5 ... 30 °C
průtok Kv	5 m ³ /h
spínací čas	250 ms
vypínací čas	250 ms
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4435
materiál krytu tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo dílu pro kryt tělesa	1.4435
materiál těsnění	FPM
materiál škrticího prvku	VMQ (silikon)
hmotnost výrobku	495 g
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz prohlášení o shodě
materiál nádoby	PA6