



naderingsschakelaar SMEO-1-LED-24-B

Artikelnummer: 30459

FESTO

met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	≤ 0,5 ms
Max. uitgangsstroom	1 A
Max. schakelvermogen AC	27 VA
Max. schakelvermogen DC	27 W
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 27 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 27 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Soort bevestiging	met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	85 g
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67