


hadicový ventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6

č. dílu: 3412426

FESTO

pneumaticky ovládaný hadicový ventil v tělese z ušlechtilé oceli, v bezpečnostní poloze uzavřen, DN15



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	hadicový ventil (Quetsch), ovládaný pneumaticky
typ ovládání	pneumatický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	G1/2
jmenovitá světlost DN	15
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
směr proudění	reversibilní
tlak média	0 ... 6 bar
provozní tlak	3.5 ... 6 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	10
průlomový tlak	16 bar
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	s vnějším řízením
připojení pomocného řídicího tlaku 12	M5
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-::1] voda
max. viskozita	4,000 mm ² /s
teplota média	-5 ... 100 °C
okolní teplota	-5 ... 60 °C
skladovací teplota	6 ... 8 °C
průtok Kv	5 m ³ /h
spínací čas	150 ms
vypínací čas	250 ms
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4301
materiál krytu tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo dílu pro kryt tělesa	1.4435
materiál těsnění	FPM
materiál škrticího prvku	EPDM
hmotnost výrobku	537 g
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál nádobky	PA6