


sensorbox SRBG-C1-N-1-ZU-M12

č. dílu: 3568056

FESTO

pro elektrickou zpětnou vazbu a kontrolu polohy procesních ventilů,
které jsou poháněny pneumatickými kyvnými pohony, indukční snímače



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	úhlový
podle normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
povolení	CCC RCM Mark c UL us (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka KC	KC-EMV
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
princip měření	indukční
okolní teplota	-25 ... 70 °C
spínaný výstup	bezkontaktní se 2 vodiči
funkce spínaného prvku	spínač
max. spínací frekvence	500 Hz
max. proud na výstupu DC	100 mA
pokles napětí	≤ 6 V
minimální proud zátěže	4 mA
zbytkový proud	0 ... 1 mA
rozsah provozního napětí DC	6 ... 60 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení vstupu	konektor M12x1 4 piny
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	70 g
materiál tělesa	PBT
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
skladovací teplota	-25 ... 70 °C
stupeň krytí	IP67
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
stupeň znečištění	3