


Senzorska škatla SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Številka dela: 3568166

FESTO

za električno povratno informacijo in kontrolo položaja procesnih ventilov, ki jih delujejo s pnevmatičnimi zasučnimi pogoni, merjenje z indukcijo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	oglat
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Dovoljenje	CCC RCM Mark c UL us (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
KC oznaka	KC-EMV
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Princip merjenja	induktiven
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Izhod stikala	brezkontakten 2-žilni
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. preklopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok DC	100 mA
Padec napetosti	≤ 6 V
Minimalni obremenitveni tok	4 mA
Zaostali tok	0 ... 1 mA
Območje obratovalne napetosti DC	6 ... 60 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek, vhod	Vzmetna sponka
Električni priključek, izhod	Vzmetna sponka
Imenski presek priključnega vodnika	0,2 ... 2,5 mm ²
Vijačni priključek kabla	M12x1,5 M20x1,5
Položaj vgradnje	poljubn
Masa izdelka	170 g
Material, ohišje	PBT
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Prikaz statusa	Rumena LED = stanje vklopa ventila
Temperatura skladiščenja	-25 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Stopnja umazanije	3