



Ventil

VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19

Številka dela: 4514744

FESTO

3/2 monostabilen, F19 sistem tuljave, NAMUR+.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	51 mm
Normalni imenski pretok	766 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Konstrukcijska zgradba	predkrmiljen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Certifikat izdajnega oddelka	TÜV V496.01/16
Imenska velikost	6 mm
Princip tesnenja	trd
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Varnostna funkcija	Varno odzračanje
Safety Integrity Level (SIL)	Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 3 (High Demand) do SIL 3 Low Demand način
Opozorilo o obratovalnem tlaku	0 - 8 bar pri zunanjem krmilnem zraku
Pretok Kv napajanja	0,5 m ³ /h
Pretok Kv odzračitve	0,65 m ³ /h
Normalni imenski pretok 2-3	1.467 l/min
Čas preklopa izključen	18 ms
Čas preklopa vključen	24 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Pnevmatični priključek 1	M5 NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 2	Priravnica 1/4 NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij, prevlečen z ematalom