


paralelní chapadlo HGPP-25-A-G1

č. dílu: 525662

FESTO

přesné, pro snímání poloh prostřednictvím Hallova čidla nebo indukčních čidel. S pojištěním síly při rozevření ...-G1.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih na čelist chapadla	10 mm
max. přesnost výměny	0.1 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	≤ 0.02 mm
počet prstů chapadla	2
provozní režim	dvojčinný
funkce chapadla	paralelní
zabezpečení síly úchopu	při otevírání
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro Hallovo čidlo pro indukční čidla
provozní tlak	5 ... 8 bar
max. pracovní frekvence chapadla	4 Hz
min. doba pro rozevření při 6 barech	58 ms
min. doba pro sevření při 6 barech	164 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	5 ... 60 °C
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	380 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	21 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	21 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	21 Nm
max. hmotnost každého vnějšího palce	250 g
hmotnost výrobku	910 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytky	POM
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění tvrdě eloxováno
materiál čelistí chapadla	hliník legovaný pro tvárění poniklováno