



válec s krátkým zdvihem

ADVC-4-5-P

č. dílu: 526898

FESTO

bez závitů na pístnici.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	5 mm
průměr pístu	4 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	bez
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	5.7 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	7.5 N
pohybující se hmotnost	0.25 g
hmotnost výrobku	4.5 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál těsnění	HNBR NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál pístnice	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný