



Krmiljen protipovratni ventil HGL-M5-QS-4

Številka dela: 530038

★ Osnovni program

s tesnilom OL, s QS vtično-vijačnim priključkom.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Predkrmiljen protipovratni ventil
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	M5
Način vklopa	pnevmatičen
Priključek krmilnega zraka 21	QS-4
Način pritrditve	za uvitje z zunanjim navojem
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Morska klasifikacija	glej certifikat
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok 1 → 2 s 6 na 0 bar	200 l/min
Normalni imenski pretok 1 → 2 s 6 na 5 bar	130 l/min
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Imenski pritezni moment	1,25 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Masa izdelka	21 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, protipovratna manšeta	NBR
Material, zasušni priključek	cinkova tlačna litina