


Strežni modul HSP-12-AP-SD

Številka dela: 533600

FESTO

z zasučnim pogonom in zaščitnim pokrovom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Gib Y	52 ... 68 mm
Gib Z	20 ... 30 mm
Gib Z, delovni gib	15 mm
Dušenje	CC: blažilnik na obeh straneh mehka karakteristika
Položaj vgradnje	Vodilna letev pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Križno vodilo Zasučni modul prislilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Varovanje pred zasukom/vodilo	Križno vodilo
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Minimalni čas takta	0,6 s
Ponovljivost	±0,01 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. moment Mx, dinamičen	1,1 Nm
Maks. moment Mx, statičen	5 Nm
Maks. moment My, dinamičen	1,1 Nm
Maks. moment My, statičen	5 Nm
Maks. moment Mz, dinamičen	1,1 Nm
Maks. moment Mz, statičen	5 Nm
Maksimalna koristna obremenitev	0,5 kg
Teoretična sila pri 6 bar	40 N
Masa izdelka	2.600 g
Pritrditev prednje enote	s skošnjo izvrtino
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino z utornimi kamni
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, osnova plošča	Aluminijeva litina za kovanje
Material, križna vodila	jeklo za poboljšanje
Material, stranski deli	Aluminijeva litina za kovanje