


Moduł manipulatora HSP-16-AP

Numer części: 533607

FESTO

z napędem wahadłowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Skok w osi Y	90 ... 110 mm
Skok w osi Z	35 ... 50 mm
Skok roboczy w osi Z	20 mm
Amortyzacja	CC: Amortyzatory z obu stron Charakterystyka miękkości
Pozycja zabudowy	Szyna prowadząca Pionowa
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Prowadzenie krzyżowe Moduł wahadłowy Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Prowadzenie krzyżowe
Ciśnienie robocze	4 ... 8 bar
Minimalny czas cyklu	0.8 s
Powtarzalność	±0,01 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment Mx - dynamiczny	2.4 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	10 Nm
Maks. moment My, dynamiczny	2.4 Nm
Maks. moment My, statyczny	10 Nm
Maks. moment Mz , dynamiczny	2.4 Nm
Maks. moment Mz, statyczny	10 Nm
Maksymalne obciążenie użyteczne	1 kg
Siła teoretyczna przy 6 bar	50 N
Waga produktu	3 300 g
Mocowanie jednostki przedniej	Przy pomocy otworów przelotowych
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy kamieni mocujących
Przylączy pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał płyty podstawowej	Stop aluminium
Materiał prowadnicy krzyżowej	Stal ulepszana cieplnie
Materiał części bocznych	Stop aluminium