



# Mejno stikalo SIED-M18B-ZS-S-L

Številka dela: 538279

FESTO

Z vtičem, poravnana vgradnja.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblika                                 | okrogel                                                                                              |
| Ustreza standardu                      | EN 60947-5-2                                                                                         |
| Dovoljenje                             | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                                                                    |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU<br>po nizkonapetostni smernici EU                                                 |
| Opomba o materialu                     | Brez bakra in PTFE                                                                                   |
| Princip merjenja                       | induktiven                                                                                           |
| Imenska vklopna razdalja               | 5 mm                                                                                                 |
| Zagotovljena vklopna razdalja          | 4,05 mm                                                                                              |
| Redukcijski faktorji                   | Aluminij = 0,4<br>Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7<br>Baker = 0,3<br>Medenina = 0,4<br>jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice                    | -25 ... 85 °C                                                                                        |
| Ponovljivost                           | 0,15 mm                                                                                              |
| Izhod stikala                          | brezkontakten 2-žilni                                                                                |
| Stikalni element                       | Vklopni kontakt                                                                                      |
| Histereza                              | 0,04 ... 1,15 mm                                                                                     |
| Maks. preklopna frekvenca DC           | 490 Hz                                                                                               |
| Maks. preklopna frekvenca AC           | 25 Hz                                                                                                |
| Maks. izhodni tok                      | 300 mA                                                                                               |
| Padec napetosti                        | $\leq 8$ V                                                                                           |
| Minimalni bremenski tok                | 5 mA                                                                                                 |
| Kratkostična odpornost                 | ne                                                                                                   |
| Območje obratovalne napetosti AC       | 20 ... 265 V                                                                                         |
| Območje obratovalne napetosti DC       | 20 ... 320 V                                                                                         |
| Omrežna frekvenca                      | 50 Hz                                                                                                |
| Tok prostega teka                      | $\leq 1,5$ mA                                                                                        |
| Zaščita pred zamenjavo polov           | za vse električne priključke                                                                         |
| Električni priključek                  | 2-polni<br>M12x1<br>Vtič                                                                             |
| Velikost                               | M18                                                                                                  |
| Način pritrditve                       | s protimatico                                                                                        |
| Prítezni moment                        | 30 Nm                                                                                                |
| Način vgradnje                         | izravnán                                                                                             |
| Masa izdelka                           | 50 g                                                                                                 |
| Material, ohišje                       | Med (medenina)<br>PA<br>nikljan                                                                      |
| Prikaz stanja preklopa                 | Rumena LED                                                                                           |
| Vrsta zaščite                          | IP67                                                                                                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 1 - nizka korozijska obremenitev                                                                     |