


za magnetne tuljave in ventile, standardna industrijska priključna shema.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključevanja	50
Kabelski odvod	kotna
Opomba za odvod kabla	vrtljiv za 180°
Masa izdelka	35 g
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema, oblika B po industrijskem standardu 11 mm
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Odpornost na nihanje napetosti	2 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Vijačni priključek kabla	M16x1,5
Premer kabla	6 ... 8 mm
Imenski presek vodnika	≤ 0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 115 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material, tesnilo	HNBR