


Strežni modul HSW-10-AS-SD

Številka dela: 540227

FESTO

Pick and Place za prepozicioniranje delov za kot 90°, brez pogona z vležanjem in gredjo, z zaščitnim pokrovom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	9 ... 15 mm
Velikost	10
Maks. linearni gib pri zasučnem kotu 90°	90/90 mm
Gib Z	80 ... 100 mm
Dušenje	Dušenje hrupa z blažilnikom
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	Pogonska gred Linearno vodilo in vrtljivo vležajenje prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Ponovljivost končnih leg	+/-0,02 mm
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. moment pogona na pogonski gredi	0,85 Nm
Maks. aksialna sila na pogonskem štrclju	10 N
Maks. moment Mx	0,6 Nm
Maks. moment My	0,6 Nm
Maks. moment Mz	0,6 Nm
Maksimalna koristna obremenitev	0,5 kg
Maks. radialna sila na gonilni gredi	30 N
Maksimalna sila procesa v smeri Y	30 N
Masa izdelka	1.300 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, prisloni	visokolegirano jeklo
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vzmetni pritisni del	visokolegirano jeklo
Material, osnova plošča	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, držalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, križna vodila	jeklo za poboljšanje
Material, zasučna ročica	Jeklo za cementiranje bruniran
Material, kulise	Jeklo za cementiranje kaljen
Material, senzorska letev	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, mostiček	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, nastavitveni vijak	visokolegirano jeklo