


Povratno-dušilni ventil GRLSA-1/8-QS-6

Številka dela: 540661

FESTO

s fiksnim odmikom, za optimalno nastavitve pretoka.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Notranji šestrob
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	0 ... 250 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	180 ... 310 l/min
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,2 ... 10 bar
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	0 ... 410 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	430 ... 540 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	3,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	19,5 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, sprostivni obroč	POM
Material, regulirni vijak	Ojačan PA
Material, zasučni priključek	cinkova tlačna litina