



# Kombinacja zespołów przygotowania powietrza MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

Numer części: 542295

FESTO

Składa się z ręcznego zaworu załączającego, filtra-regulatora, modułu rozgałęziającego z czujnikiem ciśnienia bez wskaźnika, smarownicy, płyty do montażu na ścianie. Maksymalne ciśnienie wyjściowe 12 bar, wkładka filtrująca 40 µm, z manometrem, głowica regulatora z blokadą, pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, ręczny spust kondensatu, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                             | 4                                                                                                                       |
| Seria                                | MS                                                                                                                      |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem   | Pokrętko obrotowe z blokadą<br>Z osprzętem, zamykany                                                                    |
| Pozycja zabudowy                     | Pionowa +/- 5°                                                                                                          |
| Wkładka filtracyjna                  | 40 µm                                                                                                                   |
| Spust kondensatu                     | Obracanie ręczne                                                                                                        |
| Konstrukcja                          | Moduł rozgałęziający<br>Zawór załączający On/Off<br>Filtr-regulator z manometrem<br>Standardowa smarownica olejowa      |
| Funkcja sterowania                   | Stale ciśnienie wyjściowe<br>Z kompensacją ciśnienia początkowego<br>Z odpowietrzeniem wtórnym<br>Z przepływem zwrotnym |
| Osłona pojemnika                     | Pojemnik z tworzywa sztucznego                                                                                          |
| Wskaźnik ciśnienia                   | Manometr                                                                                                                |
| Ciśnienie robocze                    | 1.5 ... 14 bar                                                                                                          |
| Zakres regulacji ciśnienia           | 1 ... 12 bar                                                                                                            |
| Normalny przepływ nominalny          | 950 l/min                                                                                                               |
| Medium robocze                       | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                                                           |
| Uwagi odnośnie medium roboczego      | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)                    |
| Klasa odporności na korozję CRC      | 2 – Średnia odporność na korozję                                                                                        |
| Temperatura przechowywania           | -10 ... 60 °C                                                                                                           |
| Bezpieczeństwo żywności              | Patrz dodatkowe informacje materiałowe                                                                                  |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:-]                                                                            |
| Temperatura medium                   | -10 ... 60 °C                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia                | -10 ... 60 °C                                                                                                           |
| Waga produktu                        | 1 700 g                                                                                                                 |
| Sposób montażu                       | Przy pomocy osprzętu                                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 1             | G1/4                                                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2             | G1/4                                                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3             | G1/4                                                                                                                    |
| Materiał obudowy                     | Aluminium-odlew ciśnieniowy                                                                                             |
| Materiał pojemnika                   | PC                                                                                                                      |