



Mejno stikalo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Številka dela: 543861

★ Osnovni program

električen, z Reed kontaktom, za pogone s T-utorom, montaža od zgoraj,
z vtičem M8.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Posebne lastnosti	odporno na olje
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	500 mA
Maks. izhodni tok v pritrdilnih sklopih	80 mA
Maks. preklopna moč AC	10 VA
Maks. preklopna moč DC	10 W
Maks. preklopna zmogljivost DC v pritrdilnih sklopih	2,4 W
Maks. preklopna zmogljivost AC v pritrdilnih sklopih	2,4 VA
Padec napetosti	1,17 V
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	5 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	5 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel z vtičem
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Smer izhoda priključka	vzdolž
Pogoji preskušanja voda	Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm
Dolžina kabla	0,3 m
Lastnost vodnika	Standarden + vlečna veriga
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	fiksno privit vstavljen od zgoraj v utor
Masa izdelka	8,9 g
Material, ohišje	Medenina, nikljana PA TPE-U(PUR) visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP68