


Vhodni modul CP-E16-M12-EL

Številka dela: 546923

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
LED displeji	16 status kanala 2 Modulna diagnostika 4 Skupinska diagnostika
Zaščita (kratek stik)	Interna elektronska varovalka na skupino
Obratovalna napetost, napetost bremena	24 V
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Čas vhoda	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms z možnostjo parametriziranja)
Maks. seštevek toka na kanal	0,7 A
Maksimalno število vhodov	16
Imenska delovna napetost DC	24 V
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Preostala valovitost bremenske napetosti	4 Vss
Preklopni nivo	Signal 0: $\leq 6\text{ V}$ Signal 1: $\geq 8,6\text{ V}$
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Karakteristike vhodov	IEC1131-T2
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s H letvijo po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, ohišje	Ojačan PA