


busknoop CPX-M-FB34

Artikelnummer: 548751

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Veldbusinterface	2x contactdoos RJ45 duw-trek, AIDA
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Configuratietoelating	GSDML-bestand
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparemetrie
Extra functies	Acyclische gegevensinvoer via veldbus Acyclische gegevensinvoer via Ethernet Fast Start Up (FSU) Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedieningselementen	DIL-schakelaar Optionele geheugenkaart
Baudsnelheid	100 Mbit/s
Bedrijfsvoedingsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsvoedingsspanning	Typ. 120 mA
Nominale bedrijfsvoedingsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	280 g
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Protocol	PROFINET IRT PROFINET RT
LED-indicatie busspecifiek	M/P: Maintenance/PROFenergy NF: netwerkfout TP1: netwerk actief port 1 TP2: netwerk actief port 2
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronicaaanvoorziening, sensoraanvoorziening SF: systeemfout
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium