


system polohování **CPX-CMAX-C1-1**

č. dílu: 548932

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
druhy provozu	režim vět přímý pohon
diagnostika	diagnostika zaměřená na modul pomocí lokálního zobrazení se 7 segmenty
max. počet modulů	8
regulační funkce	regulace síly
zobrazení	sedmisegmentové zobrazení
indikace stavů	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X stav modulu
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka provozního napětí vnitřní elektronická pojistka silového napětí
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozsah silového napětí DC	20 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovité silové napětí DC	24 V
přemostění výpadku sítě	10 ms
příkon při jmenovitém provozním napětí	200 mA
přípustný proud zátěže	2.5 A
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	240 g
os na jedné větvi	1
počet větví s pohony (osami)	1
max. délka vedení	30 m
elektrické připojení řídicího rozhraní	zásuvka M9 5 pinů
řídící rozhraní	digitál. sít' CAN s protokolem Festo integrován zakončovací odpor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA