



## katalogový list

| parametr                                       | hodnota                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| funkce diagnostiky                             | zobrazení prostřednictvím LED                                      |
| montážní poloha                                | libovol.                                                           |
| požadavky na napájecí napětí                   | malé funkční napětí s bezpečným odpojováním (PELV)                 |
| jmenovité provozní napětí DC                   | 24 V                                                               |
| přemostění výpadku sítě                        | 10 ms                                                              |
| zbytkové zvlnění                               | 4 Vss                                                              |
| příkon při jmenovitém provozním napětí         | 40 - 50 mA                                                         |
| přípustné výkyvy napětí                        | +/- 25 %                                                           |
| povolení                                       | RCM Mark                                                           |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)             | podle směrnice EU-EMC                                              |
| trvalá odolnost nárazu dle DIN/IEC 68 díl 2-82 | zkoušeno v souladu se stupněm 1                                    |
| třída odolnosti korozi KBK                     | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                             |
| skladovací teplota                             | -20 ... 70 °C                                                      |
| relativní vlhkost vzduchu                      | 95 %<br>nekondenzující                                             |
| stupeň krytí                                   | IP67<br>nástrčný spoj ve spojeném stavu                            |
| odolnost vibracím dle DIN/IEC 68 část 2-6      | zkoušeno v souladu se stupněm 1                                    |
| okolní teplota                                 | 0 ... 55 °C                                                        |
| hmotnost výrobku                               | 128 g                                                              |
| elektrické připojení odměřování                | M12<br>zásuvka<br>8 pinů                                           |
| elektrické připojení řídicího rozhraní         | konektor<br>M9<br>5 pinů                                           |
| řídicí rozhraní                                | digitál.<br>síť CAN s protokolem Festo<br>bez zakončovacího odporu |
| typ upevnění                                   | průchozí dírou                                                     |
| materiál tělesa                                | zesílený PBT                                                       |