


Senzor pretoka SFAB-50U-HQ6-2SV-M12

Številka dela: 565390

FESTO

z vrtljivim displejem in integriranimi QS vijačnimi priključki.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
KC oznaka	KC-EMV
Certifikat izdajnega oddelka	UL E322346
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Pretok Poraba
Smer pretoka	Enosmeren P1 → P2
Princip merjenja	Termicen
Začetna vrednost merilnega območja pretoka	0,5 l/min
Končna vrednost merilnega območja pretoka	50 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4] Dušik
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Imenska temperatura	23 °C
Natančnost vrednosti pretoka	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Ponovljivost ničelne točke v ± %FS	0,2 %FS
Razpon ponovljivosti v ± %FS	0,8 %FS
Izhod stikala	2 x PNP ali 2 x NPN preklopljivo
Preklopna funkcija	Okenski komparator Komparator vrednosti praga
Stikalni element	Mirovni kontakt Vklonni kontakt
Maks. izhodni tok	≤ 100 mA
Analogni izhod	0 - 10 V
Začetna vrednost karakteristike pretoka	0 l/min
Končna vrednost karakteristike pretoka	50 l/min
Začetna vrednost izhodne karakteristike	0 V
Končna vrednost izhodne karakteristike	10 V
Min. bremenska upornost napetostnega izhoda	10 kOhm
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	15 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	5-polni M12x1 Vtič, raven
Razporeditev pinov po standardu	EN 60947-5-2
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s H letvijo

Značilnost	Vrednost
	za stensko/površinsko montažo po izbiri:
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	QS-6
Masa izdelka	600 g
Material, ohišje	Ojačan PA
Vrsta prikaza	Svetleč LCD, moder
Prikazovalna(e) enota [^]	l l/h l/min m3 scf scfm
Vrsta zaščite	IP65
Padec tlaka	< 100 mbar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev