


busknoop CTEU-DN

Artikelnummer: 570039

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaat	40 mm
Soort bevestiging	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
Productgewicht	90 g
Protocol	DeviceNet
Veldbus interface	CAN-Bus
Veldbus-interface, protocol	DeviceNet
Veldbus-interface, aansluittype	Stekker
Veldbus-interface, aansluittechniek	Sub-D
Veldbus-interface, aantal polen/adere	9
Opmerking veldbusinterface	optionele aansluittechniek met toebehoren: optionele aansluittechniek met toebehoren: Micro Style (stekker/contactdoos M12x1 A-gecodeerd, 5-polig, beschermingsgraad IP65) Open Style (klemrail, 5-polig, beschermingsgraad IP20) Open Style (schroefklem, 5-polig, beschermingsgraad IP20)
Veldbusinterface, galvanische scheiding	ja
Veldbusinterface, overbrengingssnelheid	125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Interne cyclustijd	1 ms per 1 byte user data
Maximaal adresvolume ingangen	8 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	8 Byte
Spanningsvoorziening, functie	Elektronica en belasting
Spanningstoevoer, aansluitingstype	Stekker
Spanningstoevoer, aansluittechniek	M12x1, B-gecodeerd volgens EN 61076-2-101
Spanningstoevoer, aantal polen/adere	5
Diagnose	Communicatiefout Systemdiagnose Onderspanning
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe en idle reactie
Extra functies	- Acyclische gegevenstoegang via "Explicit Message" Quickconnect De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens
Configuratietoelating	EDS-bestand
Bedienelementen	DIL-schakelaar
LED-indicatie productspecifiek	PS: Bedrijfsspanning elektronica- en lastvoeding X1: systeemstatus module I - poort 1 X2: systeemstatus module I - poort 2
LED-indicatie busspecifiek	IO: I/O-status MNS: netwerkstatus
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 65 mA
Maximale stroomvoeding	4 A

Kenmerk	Waarde
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand ongebruikte aansluitingen afgedicht
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Materiaal behuizing	PA PC
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform