



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije Š x D x V                          | 40 mm x 91 mm x 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimenzija rastra                             | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Način pritrditve                             | auf Elektrik-Anschaltung<br>auf Elektrik-Anschlussplatte                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa izdelka                                 | 90 g                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protokol                                     | DeviceNet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fieldbus vmesnik                             | CAN-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fieldbus vmesnik, protokol                   | DeviceNet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fieldbus vmesnik, vrsta priključka           | Vtič                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fieldbus vmesnik, priključna tehnika         | Sub-D                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fieldbus enkoderja, število polov/žic        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opozorilo glede vmesnika Fieldbus            | opcijske priključne tehnike s priborom:<br>opcijske priključne tehnike s priborom:<br>Micro Style (vtič/vtičnica M12x1 A-kodiran, 5-polni, stopnja zaščite IP65)<br>Open Style (spončna letev, 5-polna, stopnja zaščite IP20)<br>Open Style (vijačna objemka, 5-polna, stopnja zaščite IP20) |
| Fieldbus vmesnik, galvanska izolacija        | da                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa            | 125 kbit/s<br>250 kbit/s<br>500 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interni čas cikla                            | 1 ms na 1 bit uporabniških podatkov                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks. adresirna količina vhodov              | 8 Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. adresirna količina izhodov             | 8 Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napajanje z napetostjo, funkcija             | Elektronika in breme                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Električno napajanje, vrsta priključka       | Vtič                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Električno napajanje, priključna tehnika     | M12x1, B-kodiran po EN 61076-2-101                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napajanje, število polov/žic                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diagnoza                                     | Komunikacijska napaka<br>Diagnostika sistema<br>Prenizna napetost                                                                                                                                                                                                                            |
| Parametriziranje                             | Diagnostično obnašanje<br>Za napake varna in nedejavna (idle) reakcija                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodatne funkcije                             | - Acikličen dostop do podatkov preko "Explicit Message"<br>Quickconnect<br>Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov                                                                                                                                                      |
| Podpiranje konfiguracij                      | EDS datoteka                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krmilni elementi                             | DIL-stikala                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prikaz z LED odvisen od izdelka              | PS: Obratovalna napetost za elektroniko in bremensko napajanje<br>X1: Sistemski status modula I priključka 1<br>X1: Sistemski status modula I priključka 2                                                                                                                                   |
| Prikaz z LED odvisen od vodila Bus           | IO: status V/I<br>MNS: status mreže                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Območje obratovalne napetosti DC             | 18 ... 30 V                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imenska delovna napetost DC                  | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti | Typ. 65 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maks. tokovno napajanje                      | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dovoljenje                                   | RCM Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Značilnost                             | Vrednost                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                        | c UL us - Listed (OL)                                  |
| KC oznaka                              | KC-EMV                                                 |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU                                     |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 2 - zmerna korozijska obremenitev                      |
| Temperatura skladiščenja               | -20 ... 70 °C                                          |
| Vrsta zaščite                          | IP65<br>IP67                                           |
| Opomba k stopnji zaščite               | v montiranem stanju<br>neuporabljeni priključki zaprti |
| Temperatura okolice                    | -5 ... 50 °C                                           |
| Material, ohišje                       | PA<br>PC                                               |
| Opomba o materialu                     | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS   |