



# ventil s časovým zpožděním VZO-3-PK-3

č. dílu: 5754

FESTO

v klidu otevřen, na připojovací desce 2n s nátrubky pro hadici JS 3.  
Po připojení přídavného objemu jsou případně možné i delší časy.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| jmenovitá světlost                        | 2 mm                                                   |
| typ ovládání                              | pneumatický                                            |
| konstrukce                                | sedlový ventil s návratem do zákl. pol. pružinou       |
| krytí                                     | negativní krytí                                        |
| upozornění k nucené dynamizaci            | frekvence spínání nejméně 1x týdně                     |
| provozní tlak                             | 2.5 ... 8 bar                                          |
| normální jmenovitý průtok                 | 60 l/min                                               |
| nastavitelný čas zpoždění                 | 0.25 ... 5 s                                           |
| délka mezery pro návrat                   | ≥ 50 ms                                                |
| opakovatelná přesnost nastavení času      | ± 0,5 s                                                |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]           |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přímazáváním olejem není možný                |
| řídící médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]           |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C                                          |
| hmotnost výrobku                          | 150 g                                                  |
| typ upevnění                              | montáž do panelu<br>na montážních rámech<br>dle volby: |
| připojení pneumatiky                      | PK-3                                                   |
| materiál tělesa                           | zinkový tlakový odlitek                                |