


modul vstupů a výstupů CPX-2ZE2DA

č. dílu: 576046

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
rozměr rastru	50 mm
počet výstupů	2
počet vstupů	2
diagnostika	diagnostika závislá na druhu provozu
parametrizace	zpožděné sepnutí/vypnutí frekvenční výstup měření rychlosti pulzní výstup pulse train měření otáček měření frekvence měření délky periody provozní režim motoru určení polohy pulzní šířková modulace jednorázové čítání nekonečné čítání periodické čítání
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 10 stav kanálu 2 diagnostika modulu 2 diagnostika kanálu
filtrace vstupů	0,1 μs (0,2μs,0,4μs,0,8μs,1μs,2μs,4μs,8μs,10μs,50μs,100μs,500μs,1ms,3ms,10ms,20ms lze parametrizovat)
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý kanál
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 35 mA
max. proud na kanál	5 A, nastavitelné (zatížení žárovkou 20 W)
max. součtový proud výstupů v modulu	10 A
max. součtový proud vstupů v modulu	2 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	výstupy - ano, při použití napájení mezi obvody
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 11 V
povolení	UL - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	130 g
charakteristická křivka výstupů	IEC1131-T2

parametr	hodnota
charakteristická křivka vstupů	dle IEC 1131-2, typ 02
max. délka vedení	30 m
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
spínací logika výstupů	NPN (spínání mínusem) PNP (s kladným spínáním) ovladač push-pull
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	plast